Alkaliskt koncentrerat grovrengörings- och avfettningsmedel

PROCLEAN ECO

Fritt från lösningsmedel

Egenskaper: Effektiv såväl mot smuts som pigmentsmuts. Kan användas på de flesta ytor som tål vatten t.ex. metall, plast, glas, gummi, betong, målade ytor, sten, trä etc.

Vårt mest miljövänliga medel.

PROCLEAN ECO kan med fördel användas såväl vid manuell rengöring som i högtrycksaggregat.

Dosering: andel medel : andel vatten
Manuell rengöring: 1:5 – 100 beroende på svårighetsgrad. Vid extremt svåra beläggningar kan mekanisk bearbetning vara nödvändigt.

Högtryck: 1:2 – 15 före injicering. Brukslösning 0,1-1,0 %

- Helt fritt från lösningsmedel
- Biologiskt nedbrytbar
- Skyddas mot kyla



Fara
Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Använd skyddshandskar och ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går. Fortsätt skölja. Kontakta genast läkare.
Innehåll: Alkoholer etoxilerade, Kvartärt alkylmetylaminetoxylat, metylklorid, propylheptanoletoxilat, tridecylalkoholetoxilat, kaliumpyrofosfat.

ALKAMA INDUSTRY

ALKAMA AB
Repslagargatan 25, SE 118 26 Stockholm
Telefon: +46-70 285 7170
Order@alkama.se www.alkama.se